



Plage de température: **3L1 (-22÷ -18°C)**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290**

Nom	ADVANTA 1.88	ADVANTA 2.50	ADVANTA 3.75	ADVANTA HEAD
Code	ADV150	ADV160	ADV180	ADV100E
Longueur [mm]	1875	2500	3750	1980
Hauteur [mm]	955+/-15	955+/-15	955+/-15	955+/-15
Profondeur [mm]	1050	1050	1050	1050
Capacité [dm ³]	336	498	1045	600
Display area [m ²]	1,19	1,46	3,1	1,8
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	2,04	2,66	3,91	"1,95"
Plage de température [°C]	(-22 ± -18°C)	(-22 ± -18°C)	(-22 ± -18°C)	(-22 ± -18°C)
Classe de température	3L1	3L1	3L1	3L1
Classe climatique	3	3	3	3
Classe d'efficacité énergétique F		F	F	F
Agent frigorigène	R448A / R449A / R404A / R507			
Alimentation [V]	400/50Hz	400/50Hz	400/50Hz	400/50Hz
Rated power [W]	3273,5	3996	4856,5	3266,5

Standard

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

isolation en mousse de polyuréthane injectée

quadruple vitrage du fronton avec sérigraphie

base avant et du panneau avant de tôle enduite de couleur – possibilité du choix de la couleur (modèle IGLOO)

socle en bas en acier inoxydable avec plinthe d'étanchéité

espace d'exposition en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

regulateur électronique avec affichage digital (Carel)

thermomètre de l'espace d'exposition

dégivrage électrique de l'évaporateur par résistances

vanne d'expansion mécanique

Évacuation du condensat par siphon - diamètre de la buse 40 Ø

système de refroidissement adapté à l'un des coefficients mentionnés- R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290

Options

joues a quadruple vitrage avec sérigraphie

éléments nécessaires pour joindre en îlots

couleur personnalisée du panneau avant (après consultation avec notre service de vente)

couleur du fronton supérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

exposition en inox

exposition en inox AISI 304

système des couvercles coulissants en verre

movable reticulated partition color coated - different colors available (Igloo pattern book)

séparateur mobile grille chromé

electronically commutated energy-saving fans (2.50 - 2pcs. / 3.75 - 3 pcs. / HEAD - 2pcs.)

innovative LED lighting (lighting colour options: white confectionery or meaty)

butée avant en profil en acier inoxydable

sans thermostat - 2 x capteur de température NTC [10kΩ]

electronic expansion valve*

évaporateur laqué

cooling system adopted to factor R744 (CO2) (only with electronic expansion valve)*

*more information - IGLOO sales department

