



Plage de température:

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	LUZON DEEP 0.94-mod/C	LUZON DEEP 1.25-mod/C	LUZON DEEP 1.56-mod/C	LUZON DEEP 1.88-mod/C	LUZON DEEP 2.50-mod/C	LUZON DEEP 3.13-mod/C	LUZON DEEP 3.75-mod/C
Code	BA220WG-c	BA230WG-c	BA240WG-c	BA250WG-c	BA260WG-c	BA270WG-c	BA280WG-c
Longueur [mm]	938	1250	1563	1875	2500	3125	3750
Hauteur [mm]	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10	1220+/-10
Profondeur [mm]	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
Capacité [dm <sup>3</sup> ]	245	325	405	490	650	815	980
Display area [m <sup>2</sup> ]	0,9	1,1	1,4	1,7	2,3	2,8	3,4
Surface d'exposition (TDA) [m <sup>2</sup> ]	0,80	1,06	1,32	1,59	2,12	2,65	3,17
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Classe de température	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Classe climatique	3 ( 25°C ; 60% RH )	3 ( 25°C ; 60% RH )	3 ( 25°C ; 60% RH )	3 ( 25°C ; 60% RH )	3 ( 25°C ; 60% RH )	3 ( 25°C ; 60% RH )	3 ( 25°C ; 60% RH )
Classe d'efficacité énergétique	D	D	E	E	F	F	F
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Température d'évaporation To [°C]	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Demande de puissance [W/mc]	400	400	400	400	400	400	400
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	28,5	36,25	44	57	72,5	93,25	108,75
Consommation d'énergie [kWh/24h]	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5

## Standard

dispositif préparé pour le multiplexage (mod/A)

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

corps avec solin de base du côté d'exploitation en tôle enduite en blanc

base couverte de tôle et panneau avant inférieur en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée  
exposition en acier revêtu en blanc  
réserve en acier revêtu en blanc  
porte arrière de la chambre de conservation - battante (sauf dispositifs d'angle)  
plan de travail en inox isolé  
profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO)  
vitre avant droite avec système fermé  
lampe avec éclairage LED (choix de couleurs: blanc, confiserie et viande „deep pink”)  
bumper - different colors available (IGLOO pattern book)  
dégivrage automatique  
régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

## Options

côtés isolés en plastique + côtés en verre - vous pouvez choisir la couleur (palette de couleurs IGLOO)  
côtés en bois + côtés en verre - vous pouvez choisir la couleur (palette de couleurs IGLOO)  
corps extérieur avec socle en acier côté service en tôle enduite en blanc  
couleur personnalisée du panneau avant (après consultation avec notre service de vente)  
couleur du fronton supérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)  
couleur personnalisée du revêtement de la base avant (après consultation avec le département des ventes)  
panneau de base en acier inoxydable  
exposition en inox  
réserve en inox  
exposition en inox AISI 304  
réserve en inox AISI 304  
exposition à deux gradins en acier laqué blanc  
exposition à deux gradins en inox  
exposition à deux gradins en inox AISI 304  
exposition à trois gradins en acier laqué blanc  
exposition à trois gradins en inox  
exposition à trois gradins en inox AISI 304  
évaporateur laqué  
fermeture en plexiglas  
plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm)  
plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm)  
plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm)  
étagère supplémentaire vitrée  
lampes LED supplémentaires en profil lampe supérieure  
dégivrage électrique de l'évaporateur par résistances  
dispositif avec une plage de température de -2 °C à +4 °C (il est équipé d'appareils de réchauffeurs électriques à dégivrage)  
thermomètre analogique  
enregistreur de la température + logiciel  
enregistreur  
prise avec le coupe - circuit  
tablette repose - sac (profilé alu anodisé, argent ou doré)  
étagère avant pour client, en profils en bois avec des éléments en acier inoxydable - vous pouvez choisir la couleur (palette de couleurs IGLOO) (elle exclut la butée)  
séparateur mobile (vitré, bas, avec support, dans l'espace d'exposition)  
séparateur fixe supérieur (vitré, haut, dans l'espace d'exposition)  
séparateur fixe bas (en inox dans la réserve)

paroi isolée fixe (elle augmente la longueur du module de 30mm)

guidage pour porte - balance

porte - balance/caisse/trancheur (400x500mm)

