



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R134a / R290**

Nom	LUZON DEEP NW90-mod/C
Code	BA290WG-c
Longueur [mm]	1350
Hauteur [mm]	1230+/-10
Profondeur [mm]	1350
Capacité [dm <sup>3</sup> ]	100
Display area [m <sup>2</sup> ]	0,7
Surface d'exposition (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)
Classe de température	3H1
Classe climatique	3 ( 25°C ; 60% RH )
Classe d'efficacité énergétique	-
Agent frigorigène	-
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	20



la classe présentée s'applique aux modules d'appareils sélectionnés. Les classes des modules individuels peuvent différer. Des informations détaillées sont données sur l'étiquette de l'appareil frigorifique.

## Standard

groupe logé

couleur du socle - couleur au choix (pochoir IGLOO)

couleur du fronton - couleur au choix (pochoir IGLOO)

froid ventilé

corps avec solin de base du côté d'exploitation en tôle enduite en blanc

fronton et socle en acier revêtu - possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

exposition en acier revêtu en blanc

réserve en acier revêtu en blanc

réserve à porte battante

plan de travail en inox isolé

profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO)  
vitre avant droite avec système fermé  
lampe avec éclairage LED (choix de couleurs: blanc, confiserie et viande „deep pink”  
bumper - couleur au choix (pochoir IGLOO)  
côtés isolés en plastique + côtés en verre - possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)  
dégivrage automatique (par résistance)  
dégivrage automatique  
regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)  
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

## Options

joues panoramiques en matière ABS - couleur au choix (pochoir IGLOO) - épaisseur 40mm  
corps extérieur avec socle en acier côté service en tôle enduite en blanc  
joues en bois - couleur au choix (pochoir IGLOO)  
couleur du fronton supérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)  
socle en inox  
exposition en inox  
exposition en inox AISI 304  
réserve en inox AISI 304  
réserve en inox  
exposition inox à 2 gradins  
exposition area - stepped - 3 steps  
évaporateur laqué  
plan de travail en granit gris (épaisseur 20mm)  
plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm)  
plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm)  
fermeture en plexiglas  
étagère supplémentaire vitrée  
dégivrage électrique de l'évaporateur par résistances  
ventilateurs pour faire circuler le réfrigérant  
plage de la température de - 2 °C à +4 °C  
thermomètre analogique  
enregistreur de la température + logiciel  
câble d'enregistreur de la température  
prise avec le coupe - circuit  
tablette repose - sac (profilé alu anodisé, argent ou doré)  
séparateur mobile (vitré, bas, avec support, dans l'espace d'exposition)  
exposition à deux gradins en acier laqué blanc  
séparateur fixe supérieur (vitré, haut, dans l'espace d'exposition)  
exposition à deux gradins en inox  
exposition à deux gradins en inox AISI 304  
séparateur fixe bas (en inox dans la réserve)  
kit roulettes  
exposition à trois gradins en inox  
cloison isolée intra - modulaire (faite à partir de verre composite sur la partie supérieure)  
exposition à trois gradins en inox AISI 304

réévaporation automatique (par résistances)

guidage pour porte - balance

porte - balance/caisse/trancheur (400x500mm)

