



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	SANTIAGO 1.1S MOD/C DRE-FISH	SANTIAGO 1.4S MOD/C DRE-FISH	SANTIAGO 1.7S MOD/C DRE-FISH	SANTIAGO 2.1S MOD/C DRE-FISH	SANTIAGO 2.5S MOD/C DRE-FISH
Code	SA100F/DRE-c	SA101F/DRE-c	SA102F/DRE-c	SA103F/DRE-c	SA104F/DRE-c
Longueur [mm]	1040	1370	1670	2000	2540
Hauteur [mm]	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10
Profondeur [mm]	1190	1190	1190	1190	1190
Capacité [dm ³]	170	220	270	325	420
Display area [m ²]	0,8	1	1,2	1,5	1,9
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	-	-	-	-	-
Plage de température [°C](+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Classe de température	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Classe climatique	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Classe d'efficacité énergétique	D	D	D	D	E
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	8,5	14,4	22,4	22,4	28,8

Standard

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid statique

corps extérieur en acier revêtu en blanc (côté service)

revêtement en bois avec fronton - couleur au choix (pochoir IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

cuve en inox AISI 304 avec décharge

réserve en inox

évaporateur laqué

réserve à porte battante

plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm)

profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO)

vitre frontale relevable via pistons

fermeture en plexiglas

éclairage LED (rose)

pieds réglables à niveler un dispositif

dégivrage automatique

regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)

Options

corps extérieur en inox (côté service)

fronton en inox avec bande en bois (hauteur 100 mm)

sans fronton en bois - encastrable

sans socle en bois - encastrable

réserve en inox AISI 304

plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm)

plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm)

plan de travail en inox isolé

tube LED (jaune)

étagère supplémentaire vitrée

plage de la température de - 2 °C à +4 °C

thermomètre analogique

enregistreur de la température + logiciel

régulateur électronique supplémentaire

câble d'enregistreur de la température

prise avec le coupe - circuit

tablette repose - sac (profilé alu anodisé, argent ou doré)

séparateur fixe (vitré, haut, dans l'espace d'exposition et réserve)

joues en bois - couleur au choix (pochoir IGLOO)

