



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	SANTIAGO NWS-MOD/C DRE
Code	SA107-c/DRE
Longueur [mm]	1390
Hauteur [mm]	1225+/10
Profondeur [mm]	1190
Capacité [dm <sup>3</sup> ]	150
Display area [m <sup>2</sup> ]	0,9
Surface d'exposition (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	D
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449
Température d'évaporation To [°C]	-15
Demande de puissance [W/mc]	350
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	8,5
Consommation d'énergie [kWh/24h]	0,1

## Standard

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid statique

corps extérieur en acier revêtu en blanc (côté service)

revêtement en bois avec fronton - couleur au choix (pochoir IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

exposition en inox

réserve en inox

réserve à porte battante

plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm)

profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO)

vitre frontale relevable via pistons

fermeture en plexiglas

---

éclairage LED (rose)

---

pieds réglables à niveler un dispositif

---

dégivrage automatique

---

regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)

---

## Options

corps extérieur en inox (côté service)

---

fronton en inox avec bande en bois (hauteur 100 mm)

---

sans fronton en bois - encastrable

---

sans socle en bois - encastrable

---

exposition inox à 2 gradins

---

exposition inox à 3 gradins

---

exposition en inox AISI 304

---

réserve en inox AISI 304

---

évaporateur laqué

---

plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm)

---

plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm)

---

plan de travail en inox isolé

---

tube LED (jaune)

---

étagère supplémentaire vitrée

---

plage de la température de - 2 °C à +4 °C

---

réévaporation automatique

---

régulateur électronique supplémentaire

---

enregistreur de la température + logiciel

---

câble d'enregistreur de la température

---

séparateur mobile (vitré, bas, avec support, dans l'espace d'exposition)

---

séparateur fixe supérieur (vitré, haut, dans l'espace d'exposition)

---

séparateur fixe (vitré, haut, dans l'espace d'exposition et réserve)

---

joues en bois - couleur au choix (pochoir IGLOO)

---

