



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Externe**

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	SANTIAGO 1.1 S-MOD/C	SANTIAGO 1.4 S-MOD/C	SANTIAGO 1.7 S-MOD/C	SANTIAGO 2.1 S-MOD/C	SANTIAGO 2.5 S-MOD/C	SANTIAGO 3.75 S-MOD/C
Code	SA100-c	SA101-c	SA102-c	SA103-c	SA104-c	SA113-c
Longueur [mm]	960	1290	1590	1920	2460	3750
Hauteur [mm]	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10
Profondeur [mm]	1190	1190	1190	1190	1190	1190
Capacité [dm ³]	171	214	257	321	407	621
Display area [m ²]	0,8	1,0	1,2	1,5	1,9	2,9
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	0,59	0,78	0,96	1,21	1,47	2,25
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Classe de température	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Classe climatique	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Classe d'efficacité énergétique	D	E	F	F	F	F
Agent frigorigène	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	17	22	26	34	44	66

Standard

dispositif préparé pour le multiplexage (mod/A)

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid statique

corps avec solin de base du côté d'exploitation en tôle enduite en blanc

base couverte de tôle et panneau avant inférieur en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

exposition en inox

réserve en inox

réserve à porte battante

plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm)

structure portante et profilés alu anodisés, argent ou doré (pochoir IGLOO)

vitre frontale relevable via pistons

fermeture en plexiglas

lampe avec éclairage LED (choix de couleurs: blanc, confiserie et viande „deep pink“)

bumper - different colors available (IGLOO pattern book)

dégivrage automatique

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

Options

côtés isolés en plastique + côtés en verre - vous pouvez choisir la couleur (palette de couleurs IGLOO)

côtés en bois + côtés en verre - vous pouvez choisir la couleur (palette de couleurs IGLOO)

corps extérieur avec socle en acier côté service en tôle enduite en blanc

couleur personnalisée du panneau avant (après consultation avec notre service de vente)

couleur du fronton supérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

couleur personnalisée du revêtement de la base avant (après consultation avec le département des ventes)

panneau de base en acier inoxydable

exposition en inox AISI 304

réserve en inox AISI 304

exposition inox à 2 gradins

exposition inox à 3 gradins

évaporateur laqué

plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm)

plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm)

plan de travail en inox isolé

étagère supplémentaire vitrée

ventilateurs pour faire circuler le réfrigérant

lampes LED supplémentaires en profil lampe supérieure

dégivrage électrique de l'évaporateur par résistances

dispositif avec une plage de température de -2 °C à +4 °C (il est équipé d'appareils de réchauffeurs électriques à dégivrage)

thermomètre analogique

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

prise avec le coupe - circuit

tablette repose - sac (profilé alu anodisé, argent ou doré)

étagère avant pour client, en profils en bois avec des éléments en acier inoxydable - vous pouvez choisir la couleur (palette de couleurs IGLOO) (elle exclut la butée)

séparateur mobile (vitré, bas, avec support, dans l'espace d'exposition)

séparateur fixe supérieur (vitré, haut, dans l'espace d'exposition)

séparateur fixe bas (en inox dans la réserve)

paroi isolée fixe (elle augmente la longueur du module de 30mm)

guidage pour porte - balance

porte - balance/caisse/trancheur (400x500mm)

SANTIAGO (S)

