



Plage de température: **-18°C/-12°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nom	JOLA 700.P AG M GASTRO
Code	JO100.P/AG/M/GASTRO
Longueur [mm]	700
Hauteur [mm]	2035 +/-10
Profondeur [mm]	870
Capacité [dm ³]	700
Display area [m ²]	2,1
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	-
Plage de température [°C]	(-18 ± -12°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	D
Agent frigorigène	R404a / R507 / R448 / R449
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	728

Standard

groupe logé en partie haute

froid ventilé

corps extérieur en acier revêtu en - couleur au choix (pochoir IGLOO)

intérieur en acier inoxydable

porte pleine battante - direction de l'ouverture de porte au choix

isolation en mousse de polyuréthane injectée

fermeture automatique de la porte battante

cordon chauffant de la porte

châssis intérieur avec des guides-récipients GN 1/1

5 grilles en acier plastifié, réglables en hauteur

panneau publicitaire lumineux supérieur avec rails - couleur au choix (pochoir IGLOO)

dégivrage automatique

réévaporation automatique

interrupteur du ventilateur

régulateur de température électronique équipé d'un afficheur numérique (Igloo)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

couleur du corps extérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

corps extérieur en inox

intérieur en tôle d'acier inoxydable

serrure à clé

grilles en acier chromé

grille supplémentaire en métal plastifié + kit glissières

grille supplémentaire en acier chromé + kit glissières

éclairage LED

bac GN 1/1 - profondeur 40 mm

bac GN 1/1 - profondeur 100 mm

enregistreur de la température + logiciel

câble d'enregistreur de la température

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

câble USB - MGSM TTL pour programmer le module SMS

JOLA 700.P AG M GASTRO

