



Plage de température: **+2°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R134a / R290**

Nom	PETRO 0.6	PETRO 0.9
Code	PR100	PR101
Longueur [mm]	600	900
Hauteur [mm]	1400+/-10	1400+/-10
Profondeur [mm]	755	755
Capacité [dm ³]	240	370
Display area [m ²]	0,8	1,2
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	-	-
Plage de température [°C]	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)
Classe de température	-	-
Classe climatique	-	-
Classe d'efficacité énergétique	C	C
Agent frigorigène	R134a / R290	R134a / R290
Alimentation [V]	230/50Hz	230/50Hz
Rated power [W]	304	573

Standard

groupe logé

réfrigérant R-290

froid ventilé

solins extérieurs, intérieur et cadre en tôle enduit de poudre - possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)

étagères vitrées

porte - prix - couleur au choix (pochoir IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

curved front glass combined with black or gray RAL7042 silkscreen - openable

sides made of combined glass with black or gray RAL7042 silkscreen

portes coulissantes arrière en verre composite (PETRO 0.6 - portes battantes avec choix du sens d'ouverture)

éclairage interne supérieur + éclairage de chaque étagère

dégivrage automatique

réévaporation automatique

electronic temperature controller with digital display (IGLOO) - in the base of the device facing the seller

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

couleur du corps extérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)

solins extérieurs en acier inoxydable

avant en panneau de mélamine - possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)

panneau avant de bois en placage ou en TREND - différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

couleur intérieure - différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

intérieur et cadre en acier inoxydable

enregistreur de la température + logiciel

câble d'enregistreur de la température

PETRO

