



Temperaturbereich: **+1°C/+10°C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R134a / R290**

Name	LUZON DEEP NW90-mod/C
Code	BA290WG-c
Länge	1350
Höhe	1230+/-10
Tiefe	1350
Volumen	100
Ausstellungsfläche [m²]	0,7
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]	-
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	3H1
Klima-Klasse	3 (25°C ; 60% RH)
Energie-Effizienzklasse	-
Kältemedium	-
Verdampfer Temperatur	-10
Kälteleistung	400
Nennleistung	230/50Hz
Nennleistung [W]	20
Energieverbrauch [kWh/24h]	0,3



Die dargestellte Klasse gilt für ausgewählte Gerätemodule. Die Klassen für die einzelnen Module können unterschiedlich sein. Die Angabe der Energieklasse für die ausgewählte Gerätekonfiguration finden Sie auf dem beigefügten Etikett.

Standard

Kühlaggregat innen

Farbe Unterbau - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Farbe Frontleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Dynamische Kühlung

Gehäuse mit blechbeschichtetem Unterteil von der Serviceseite, aus weißbeschichtetem Blech

Unterbau und Frontteil aus beschichtetem Blech - Farbauswahl möglich (Igloo Farbmuster)

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Auslage - Raum aus weißbeschichtetem Blech

Unterbau aus weißbeschichtetem Blech

Hintere Drehflügeltür des Unterbaus

Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech

Eloxierte Alu - Profile silbern oder golden (IGLOO - Farbmuster)

Drehflügel - Frontscheibe gerade

Beleuchtung mit LED - Leuchtstoffröhre (Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren "deep pink")

Frontstoßleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

isolierte Seitenteile aus Kunststoff + Glasseitenteile - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Automatische Abtauung (elektrische Heizelemente)

automatische Abtauung

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Isolierte Seitenteile aus ABS - Kunststoff mit Verglasung - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster) - Seitenstärke: 40 mm

Außenverkleidung auf rostfreiem Blech (von der Serviceseite)

Holzseitenteile - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Frontleiste aus rostfreiem Blech

Unterbau aus rostfreiem Blech

Auslage - Raum aus rostfreiem Blech

Auslage - Raum aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Unterbau aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Unterbau aus rostfreiem Blech

Stufige Auslage - 2 Stufen

Stufige Auslage - 3 Stufen

Verdampfer pulverbeschichtet

Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)

Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20mm)

Granitarbeitsplatte schwarz (Stärke: 20mm)

Nachtabdeckung aus Plexi

Zusätzliche Glasauslage

Innenspiegel oben

Lüfter zum Erzwingen von Luftzirkulation

Gerät mit einem Temperaturbereich von - 2 °C bis +4 °C

Analoge Temperaturregelung

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung für Temperkontrollgerät

Steckdose mit Sicherung

Frontablage für den Kunden (silbern oder golden eloxiertes Alu - Profil)

Herausnehmbare Trennwand (klein, aus Glas, Füßchen im Auslage - Raum)

stufige Auslage aus weißbeschichtetem Blech - 1 Stufe

Obere fest eingebaute Trennwand (hoch, aus Glas, im Auslage - Raum)

stufige Auslage aus Blech - 1 Stufe

stufige Auslage aus säurebeständigem Blech - 1 Stufe

untere fest eingebaute Trennwand (aus rostfreiem Blech im Behälter)

Räder - Set

stufige Auslage aus rostfreiem Blech - 2 Stufe

isolierte Zwischen - Modul - Trennwand (VSG oben)

stufige Auslage aus säurebeständigem Blech - 2 Stufe

automatische Tauwasserverdunstung (Gas - Verdampfung)

Führungsschiene für fahrbare Tische

fahrbarer Tisch für die Kasse oder Waage (400x500)

