



Temperaturbereich: **+1°C/+10°C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R404a / R507 / R448 / R449**

Name	SANTIAGO 1.1S DRE-FISH	SANTIAGO 1.4S DRE-FISH	SANTIAGO 1.7S DRE-FISH	SANTIAGO 2.1S DRE-FISH	SANTIAGO 2.5S DRE-FISH
Code	SA100F/DRE	SA101F/DRE	SA102F/DRE	SA103F/DRE	SA104F/DRE
Länge	1040	1370	1670	2000	2540
Höhe	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10	1225+/10
Tiefe	1190	1190	1190	1190	1190
Volumen	170	220	270	325	420
Ausstellungsfläche [m ²]	0,8	1	1,2	1,5	1,9
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m ²]-	-	-	-	-	-
Temperaturbereich [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Temp.klasse	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Klima-Klasse	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Energie-Effizienzklasse	D	D	D	D	E
Kältemedium	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449	R404a / R507 / R448 / R449
Verdampfer Temperatur	-15	-15	-15	-15	-15
Kälteleistung	350	350	350	350	350
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	242	248	312	331	356
Energieverbrauch [kWh/24h]	3,4	3,5	4,4	4,6	6,2

Standard

Kühlaggregat innen

Stille Kühlung

Außenverkleidung aus weißbeschichtetem Blech (von der Serviceseite)

Gehäuse aus Holz mit vollem Frontteil - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Wannenauslage mit Ablauf aus rostfreiem säurebeständigem Blech

Unterbau aus rostfreiem Blech

Verdampfer pulverbeschichtet

Hintere Drehflügeltür des Unterbaus

Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)

Eloxierte Alu - Profile silbern oder golden (IGLOO - Farbmuster)

Hebe - Frontverglasung mit Teleskop - System

Nachtabdeckung aus Plexi

Beleuchtung mit LED - Leuchtstoffröhre (für Fleischwaren)

Holzseitenteile - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

automatische Abtauung

Tauwasserablauf in Auffangbehälter

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunstlers oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Außenverkleidung auf rostfreiem Blech (von der Serviceseite)

Frontteil aus rostfreiem Blech mit Holzleiste, Höhe 100 mm

Ohne Holzfrontteil (Version für individuellen Verbau)

Ohne Holzunterbau (Version für individuellen Verbau)

Unterbau aus säurebeständigem rostfreiem Blech

Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20mm)

Granitarbeitsplatte schwarz (Stärke: 20mm)

Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech

LED - Leuchtstoffröhre (für Backwaren)

Zusätzliche Glasauslage

Räder - Set

Gerät mit einem Temperaturbereich von - 2 °C bis +4 °C

Analoge Temperaturregelung

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Zusätzliches Temperaturregelgerät

Leitung für Temperkontrollgerät

Steckdose mit Sicherung

Frontablage für den Kunden (silbern oder golden eloxiertes Alu - Profil)

Fest eingebaute Trennwand (hoch, aus Glas, im Auslage - Raum, aus rostfreiem Blech im Behälter)

