



Zakres temperatury: **+1°C/+10°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R404a / R507 / R448 / R449**

Nazwa	OLA 1400.4
Code	OL100.4
Długość [mm]	1635
Wysokość [mm]	2000 +/-10
Głębokość [mm]	800
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	1400
Powierzchnia ekspozycyjna [m <sup>2</sup> ]	4,4
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m <sup>2</sup> ]	-
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(+1 ± +10°C)
Klasa temperaturowa	-
Klasa klimatyczna	-
Klasa efektywności energetycznej	C
Czynnik chłodniczy	R404a / R507 / R448 / R449
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	809



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

## Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

drzwi rozwiernie z szybą zespoloną

ściana tylna z szybą zespoloną

10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panel górny podświetlany świetlówką LED - możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

nóżki służące do wypoziomowania urządzenia

odsranianie automatyczne

odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny

oświetlenie boczne wnętrza - świetlówki LED (białe)

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

## Opcje

chłodzenie grawitacyjne (statyczne)

kolor korpusu zewnętrznego - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej

drzwi dzielone w poziomie

drzwi przesuwne samozamykające

samodomykacz drzwi rozwiernych

zamek do drzwi z kluczem

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora

półki plastyfikowane wzmocnione

półki siatkowe chromowane

półki siatkowe chromowane wzmocnione

dotatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów

dotatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów

dotatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów

dotatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów

dotatkowe oświetlenie wnętrza - świetlówka LED (biała)

urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C

automatyczne odparowanie kondensatu

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem

przewód USB - MGSM TTL do programowania modułu SMS

OLA 1400.4

