



Диапазон температур: **-18°C/-12°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	JOLA 700.P AG M GASTRO
Код	JO100.P/AG/M/GASTRO
Длина [мм]	700
Высота [мм]	2035 +/-10
Глубина [мм]	870
Полезная вместимость [дм3]	700
Выставочная площадь [м2]	2,1
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(-18 ± -12°C)
Класс окружающей температуры	-
Климатический класс	-
Класс энергоэффективности	D
Хладагент	R404a / R507 / R448 / R449
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	728

Стандарт

внутренний морозильный агрегат размещен с верху

динамическое охлаждение

внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внутренняя часть из нержавеющей стали

двери раскрываемые глухие - возможность выбора направления открывания двери

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

самозакрыватель открываемой двери

подогрев дверной коробки

каркас внутренний с направляющими, приспособленными под контейнеры GN 1/1

5 шт.полок сетчатых пластифицированных с регулицией высоты

верхняя панель с подсветкой светодиодной лампой LED - возможность выбора цвета оргстекла (шаблон IGLOO)

автоматическая оттайка

автоматическая оттайка конденсата

выключатель с функцией задержки работы вентилятора

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора

Опция

цвет внешнего корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний корпус из нержавеющей стали

внутренняя часть из кислотостойкой стали

дверной замок с ключем

полки сетчатые хромированные

дополнительная сетчатая полка пластифицированная+ направляющих

дополнительная сетчатая полка хромированная + комплект направляющих

внутреннее освещение - светодиодная лампа LED

гастрономическая емкость GN 1/1 - глубина 40 мм

гастрономическая емкость GN 1/1 - глубина 100 мм

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистратора температуры

сигнализационный модуль СМС + регистратор температуры с аварийным питанием

провод USB - MGSM TTL для программирования модуля СМС

JOLA 700.P AG M GASTRO

