



Диапазон температур: **+1°C/+10°C**

Агрегат:

Хладагент: **R404a / R507 / R448 / R449**

Имя	OLA 1400.P AG
Код	OL100.P/AG
Длина [мм]	1635
Высота [мм]	2035 +/-10
Глубина [мм]	800
Полезная вместимость [дм3]	1400
Выставочная площадь [м2]	4,4
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+1 ± +10°C)
Класс окружающей температуры	-
Климатический класс	-
Класс энергоэффективности	C
Хладагент	R404a / R507 / R448 / R449
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	686

## Стандарт

внутренний холодильный агрегат размещен с верху

динамическое охлаждение

внешний корпус из стального листа с покрытием в цвет - возможность выбора цвета (шаблон Igloo)

внутренняя поверхность из жести с полимерным покрытием белого цвета

двери раскрываемые глухие

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

10 pcs ( 5 levels ) of plastified reticulated shelves, with height adjustment + bottom base shelf

автоматическая оттайка

слив конденсата в емкость

электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO)

звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора

## Опция

цвет внешнего корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внешний корпус из нержавеющей стали

внутренняя часть из нержавеющей стали  
 неподвижная перегородка из листовой стали (негерметичная)  
 горизонтальное деление двери  
 самозакрыватель открываемой двери  
 дверной замок с ключом  
 выключатель с функцией задержки работы вентилятора  
 полки усиленные пластифицированные  
 полки сетчатые хромированные  
 сетчатые полки хромированные усиленные  
 дополнительная сетчатая полка пластифицированная + комплект креплений  
 дополнительная сетчатая полка усиленная пластифицированная + комплект креплений  
 дополнительная сетчатая полка хромированная + комплект креплений  
 дополнительная сетчатая полка хромированная усиленная + комплект креплений  
 oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED  
 internal rack with 18 drawers (9 levels) in stainless steel (excludes interior lighting)  
 автоматическая оттайка конденсата  
 устройство с диапазоном температур от - 6 °C до 0 °C  
 электронный регистратор температуры + опrogramмирование  
 провод регистрационного устройства  
 сигнализационный модуль СМС + регистратор температуры с аварийным питанием  
 USB-MGSM TTL wire for SMS module programming

## OLA 1400.P AG



